

Séparateur de voies

Modulaire, il permet de modifier, protéger, guider, séparer à titre provisoire tout en présentant un aspect visuel de type « permanent » et dissuasif :

Sépare des voies de circulation ; Balisage central ou latéral sur voies routières Isole et protège une zone de chantier ; canalise de façon temporaire le trafic pendant les travaux

Autre balisages de protection ou dissuasifs (parkings, aéroports, ...)

Délimitation de zone à géométrie variable : séparation de chaussée, délimitation de surface, giratoire

Conçue spécialement pour un montage facile et rapide

Lestable à l'eau : assise massive pour une très grande stabilité sur route

Remplissage rapide de par sa conception. Le vidage en est aussi facilité

Produits ne gonflant pas au remplissage grâce aux pontages

Facilité à épouser toutes les courbes complexes d'une façon très esthétique et efficace

Disponible aussi bien en deux coloris, rouge et blanc, qu'en deux dimensions

Séparateurs 100% recyclable et réutilisable

Désignation	Longueur	Hauteur	Largeur	Poids à vide	Poids Lesté à l'eau	Eau Diamètre Entrée/Sortie
SAT/BA/75	34 cm	75 cm	45 cm	4 Kg	44 Kg	3/4" – 1/2"
SAT/BA/91	34 cm	91 cm	54 cm	4 Kg	64 Kg	3/4" – 1/2"

